



Alu-Schrägaufzug

GEDA-LIFT

Seit Jahrzehnten bewährt. Winden 1- oder 2-stufig
230 Volt. Schienen mit Nutzlasten 200 oder 250 kg

GEDA LIFT	Standard	Comfort	Comfort	Fixlift	Fixlift
Schienenprofil	200	200	250	200	250
Nutzlast	200 kg	200 kg	250 kg	200 kg	250 kg
Geschwindig. m/min	25	30	30	19/38	19/38
Länge 13 m					
Länge 19 m					

1 GEDA-Lift mit Länge 13 oder 19 m besteht aus:
1 Fussteil 2 m, 5 resp. 8 Schienen 2 m, 1 Schiene 1 m,
1 Kopfstück, 1 Leiterstütze Alu von 3,9 bis 5,7 m teleskopierbar,
1 Fahrschlitten mit Fangsicherung,
1 Motorwinde mit Schlaufseilschaltung inkl. Anschlusskabel 3 m mit Stecker, Drahtseil 43 m mit Lasthaken, oberer verstellbarer Endscharter mit 21 m Kabel und 1 Steuerung mit Not-aus Taster und 5 m Kabel



Windenmontage ohne Werkzeug



Universalpritsche mit klappbaren Seitenwänden



Einsatz mit Kippschlitten für individuelles Ankippen zur bequemen Materialentnahme



Fördergeräte zu

GEDA-LIFT

Universalpritsche 0.7 x 1 m
Universalpritsche mit klappbaren Seitenw.
Frontschutz zu Universalpritsche
Neigungsverstellbare Variopritsche
Plattenpritsche 1.10 x 2.2 m
Kippvorrichtung inkl. Kippmulde 70 l
Kippschlitten
Kippmulde zu Kippschlitten

2801
2803
2862
2895
2831
2818
2855
2856

